



LJ9635B無鉛錫條 Lead-Free Solder Bar Alloy: Sn/3.0Ag/Cu0.5

- (1) **Application**
適用範圍 This specification applies to tin spraying over PCB and widely applicable to automatic soldering wave machine.
本產品適用於PCB板表面錫噴灑作業系統，並廣泛地適用於自動無鉛錫爐波峰錫作業。
- (2) **Name of Product**
產品名稱 LJ9635B Lead-Free Solder Bar
LJ9635B 無鉛錫條
- Alloy Composition**
主合金成份 96.5Sn/ 3.0Ag/0.5Cu
96.5錫/3.0銀/0.5銅
- Melting Point**
熔點 217-218°C
- Specific Gravity**
比重 7.40
- Recommended Working Temp.**
建議工作溫度 255~260°C
- (3) **製造地(國)及供應商名稱**
- Country of Origin**
原產地 中國
- Supplier**
供應商 LIAN JING METAL MATERIAL CO.,LTD
聯景金屬材料(惠州)有限公司
- Manufacturer**
製造廠名稱 LIAN JING METAL MATERIAL CO.,LTD
聯景金屬材料(惠州)有限公司

(4) Composition Analysis (Weight %)
合金成份分析 (重量比)

Item 項目	Composition 成分(%)			Impurity 不純物 (%)								
	Sn	Ag	Cu	Pb	Sb	Zn	Fe	As	Ni	Bi	Cd	Al
Standard 標準值	Bal.	3.0 ±0.2	0.5 ±0.1	<0.1 %	<0.25	<0.002	<0.02	<0.03	<0.01	<0.1	<0.002	<0.002

(5) Product Type and Weight
產品種類與重量

Type 種類	Molded Bar 澆鑄型		
Dimen. 尺寸	長 (L)	Top Ladder 上梯長 337mm	Bottom Ladder 下梯長 330mm
	高 (H)	18mm	
	寬 (W)	Top Ladder 上梯寬 23mm	Bottom Ladder 下梯寬 20mm
	重量 (Weight)	~0.85kg	
Package 包裝	Package Material 包裝材料	Net Weight / Box 淨重 / 盒	Box Dimension 紙箱尺寸
	Paper Carton 紙盒	20kgs	370 × 170 × 70 mm

** 每一紙箱標示有 " 生產日期, 產品料號和品管合格章 "

Each carton marks with the " production date, Production lot number and Q/C pass stamp "

(6) Storage Keep in dark , cool place and keep away from the sun or fire place.
儲藏 保存於陰暗陰涼處並且遠離陽光直射及火源處

(7) Validity 3 years in right storage.
有效期限 正常儲存下3年

聯景金屬材料 (惠州) 有限公司
 地址:惠州仲愷高新區陳江街道辦事處澄海村工業區
 Tel :0752-3178082
 Fax:0752-3178083