



LJ100BH無鉛高溫錫條
Lead-Free Solder Bar
Alloy: Sn100

(1) **Application** This product is suitable for the transformer, inductance, adhering tin
適用範圍 is widely used for high temperature small tin furnace system.
本產品適用於變壓器、電感、沾錫作業，並廣泛地適用於
高溫小錫爐作業系統。

(2) **Name of Product** LJ100BH Lead-Free Solder Bar
產品名稱 LJ100BH無鉛高溫錫條

Alloy Composition Sn100
主合金成份 錫100

Melting Point
熔點 232°C

Specific Gravity
比重 7.3

Recommended
Working Temp.
建議工作溫度 380~500°C

(3) **製造地(國)及供應商名稱**

Country of Origin
原產地 中國

Supplier LIAN JING METAL MATERIAL CO.,LTD
供應商 聯景金屬材料(惠州)有限公司

Manufacturer LIAN JING METAL MATERIAL CO.,LTD
製造廠名稱 聯景金屬材料(惠州)有限公司

(4) Composition Analysis (Weight %)
合金成份分析 (重量比)

Item 項目	Composition 成分(%)			Impurity 不純物 (%)								
	Sn	Ag	Cu	Pb	Sb	Zn	Fe	As	Ni	Bi	Cd	Al
Standard 標準值	Bal.	---	<0.05	<0.1	<0.25	<0.002	<0.02	<0.03	<0.04	<0.1	<0.002	<0.002

(5) Product Type and Weight
產品種類與重量

Type 種類			
Dimen. 尺寸	長 (L)	Top Ladder 上梯長 337mm	Bottom Ladder 下梯長 330mm
	高 (H)	18mm	
	寬 (W)	Top Ladder 上梯寬 23mm	Bottom Ladder 下梯寬 20mm
	重量 (Weight)	~0.85kg	
Package 包裝	Package Material 包裝材料	Net Weight / Box 淨重/盒	Box Dimension 紙箱尺寸
	Paper Carton 紙盒	20kgs	370 × 170 × 70 mm

** 每一紙箱標示有" 生產日期, 產品料號和品管合格章"

Each carton marks with the " production date, Production lot number and Q/C pass stamp"

(6) Storage 儲藏 Keep in dark , cool place and keep away from the sun or fire place.
 保存於陰暗陰涼處並且遠離陽光直射及火源處

(7) Validity 有效期限 3 years in right storage.
 正常儲存下3年

聯景金屬材料(惠州)有限公司
 地址:惠州仲愷高新區陳江街道辦事處澄海村工業區
 Tel :0752-3178082
 Fax:0752-3178083